

TECHNIQUES SANITAIRE - TABLE DE CHANGE POUR SALLE D'HYGIÈNE

Les caractéristiques qui suivent sont applicables aux tables de change pour adultes situées dans les salles d'hygiène.

Produit :

- Les **dimensions** minimales de la surface utile de la table sont de 60 cm de largeur sur 180 cm de longueur. Idéalement, la largeur est de 90 cm sur une longueur de 200 cm.
- La table à langer peut être rabattable verticalement. A l'horizontale, l'**angle d'ouverture** est alors de 87° ou, la face supérieure présente un profil légèrement incurvé.
Afin d'éviter les risques de glissement et de chute de la table.
- La **hauteur** de la table à langer est réglable.
Ceci permet le transfert à l'horizontale depuis n'importe quel type de fauteuil roulant. Par ailleurs, étant donné que le change et l'habillage peuvent être réalisés seul ou nécessiter l'aide d'une tierce-personne (cas fréquent), la hauteur de la table de change doit être adaptée à la hauteur d'usage d'une personne assise comme debout.
- Le mécanisme de **commande** est accessible (localisation, manipulation poing fermé, commande visible, compréhensible et détectable tactilement)
Afin qu'une personne en fauteuil roulant puisse y accéder en autonomie.
- La table de change, quincaillerie et fixations résistent à une **charge minimale** de 150 kg.
- L'ensemble de la table de change (fixations et support) ne dispose **pas d'arête vive**, ni d'angle saillant.
- Aucun trou, fente ou pièce mobile ne présente un risque de **coincement des doigts**.
Afin d'éviter toute source de blessure. Critères d'autant plus importants que bon nombre d'usagers sont susceptibles d'être atteints de troubles sensitifs.

- La **protection latérale** des bords libres de la table de change est assurée par le biais de barres ou de parois rabattables dont la hauteur est comprise entre 15 et 25 cm.
Cela permet d'éviter tout risque de chute sans entraver le transfert ni l'aide d'une tierce personne pour le change et/ou l'habillage.
- Le **revêtement** de la face supérieure de la table de change est dense, plan, lisse (sans être antidérapant), chaud au toucher, résistant à l'eau et facilement lavable.
- La **couleur** de la table est contrastée par rapport à l'environnement immédiat. Y compris la face inférieure de la table de change si celle-ci est rabattable verticalement.
- Si un **piétement** est présent, celui-ci ne constitue pas un frein à l'usage d'un lève-personne.
Critère applicable aux établissements de soins et certains lieux d'hébergement adaptés aux personnes en fauteuil roulant ou autres situations de grande dépendance.
- Si la table est pourvue de roulettes, le système de frein est manipulable poing fermé et situé à une hauteur comprise entre 40 et 110 cm.
Afin de pouvoir être manipulé en autonomie par une personne en fauteuil roulant.

Caractéristiques indispensables :

Produit

- Dimensions** : min. 60/180 cm
- Hauteur** :
 - idéalement, réglable en hauteur
 - 50 cm si la table est à hauteur fixe
- Commande** :
 - desservie par une aire de rotation de min. 150 cm de diamètre, hors de tout obstacle
 - hauteur comprise entre 60 et 110 cm
 - à 50 cm de tout obstacle (équipement, angle rentrant...)
- Charge d'utilisation** : min. 150 kg
- Sans arête vive, angle saillant, trou ou pièce mobile**
- Bords libres** : protégés par des barrières rabattables
- Revêtement** :
 - dense
 - plan
 - lisse (sans être antidérapant)
 - chaud au toucher
 - résistant à l'eau et facilement lavable
 - couleur contrastée
- Piétement** : permettant l'usage d'un lève personne (dans les établissements spécialisés)
- Frein manipulable poing fermé si la table est sur roulettes





Caractéristiques indispensables :

Mise en œuvre :

❑ Aire de manœuvres :

- situées le long d'une des longueurs de la table
- min. 150 cm de diamètre
- libres de tout obstacle ou équipement

❑ Aire de stationnement du fauteuil :

- min. 90/130 cm
- réservée en tête de la table de change ou à portée de mains de celle-ci

❑ Lavabo :

- positionné à portée de mains d'une personne aidante
- desservi par une aire de manœuvres de min. 150 cm de diamètre située face au lavabo
- axe de la vasque : à min. 50 cm de tout obstacle (équipement, angle rentrant...)
- face supérieure de la vasque et de l'éventuelle tablette : 80 cm de hauteur depuis le sol
- face inférieure de la vasque et de l'éventuelle tablette : 70 cm de hauteur depuis le sol
- canalisations (alimentation et évacuation) : encastrées ou déportées

TECHNIQUES SANITAIRE - TABLE DE CHANGE POUR SALLE D'HYGIÈNE

Mise en œuvre :

- Au moins une longueur de la table de change doit être desservie par une **aire de manœuvres** de minimum 150 cm de diamètre et libre de tout obstacle ou équipement. *Cet espace permet à une personne en fauteuil roulant d'assurer son transfert sur la table de change. Il permet également aux personnes aidantes d'assurer les soins nécessaires au change.*
- Une **zone de stationnement du fauteuil roulant** (90/130 cm) est présente au moins en tête de la table ou à portée de mains de celle-ci. *Cela permet de libérer l'espace situé le long de la table de change afin qu'une ou plusieurs personnes aidantes puissent assurer les soins relatifs au change tout en permettant un accès facile au fauteuil roulant.*



Source : Agema

- Idéalement, si une des longueurs de la table de change est située le long d'un mur, un dégagement de minimum 80 cm de large est également disponible à l'autre extrémité de la table. *Cet espace permet à la personne aidante de bien positionner la personne sur la table de change.*
- Le **lavabo** doit idéalement se trouver à portée de main de la personne aidante. *Afin que celle-ci puisse en tous temps assurer la sécurité de la personne se trouvant sur la table de change.*
- Les autres caractéristiques du lavabo sont conformes aux fiches « **Équipements - Techniques Sanitaire - Lavabo** » et « **Équipements - Techniques Sanitaire - Robinetterie** ».



Source : RehabMart.com